

8. Inne


8.1. Uszczelniacze otworowe (Pakery)

Służą do oddzielenia części otworu wiertniczego.



8.2. Urządzenie do wycinania radialnych szczelin zarodnikowych

Wycinak szczelin służy do wykonywania szczelin w otworach wiertniczych dla inicjacji spękań górotworu metodą UHS i USS opracowanej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Firma Archon wykonuje dwa rodzaje wycinaków: do otworów wiertniczych o średnicy 48 mm i 75 mm.



8.3. W ofercie firmy Archon Sp. z o.o. można również znaleźć:

1. Świdry spiralne do węgla o średnicy Ø39mm i długościach od L=500mm do L=4000mm. Wykonywane są z połączeniami gwintowanymi lub z połączeniem bezpośrednim pod wiertarkę.

1.1. Świdry spiralne z połączeniem pod wiertarkę

Średnica mm	Długość mm	Nr katalogowy
39	500	A06.02.00.00
	1000	A06.02.00.01
	1500	A06.02.00.02
	2000	A06.02.00.03
	2500	A06.02.00.04
	3000	A06.02.00.05
	3500	A06.02.00.06
	4000	A06.02.00.07

1.2. Świdry spiralne z połączeniem gwintowym

Średnica mm	Rodzaj gwintu	Długość mm	Nr katalogowy
39	Rd 16	1000	A06.03.00.00
		1500	A06.03.00.01
		2000	A06.03.00.02
	M16	1000	A06.04.00.00
		1500	A06.04.00.01
		2000	A06.04.00.02
	M18	1000	A06.05.00.00
		1500	A06.05.00.01
		2000	A06.05.00.02
	32 CrB	1000	A06.06.00.00
		1500	A06.06.00.01
		2000	A06.06.00.02

2. Żerdzie 6-kątne do kamienia o średnicy Ø22mm i długościach od L=1000mm do L=4000mm